

TILTENTA 10-4600.

1 Liefer-/Transporthöhe: 3300 mm [Delivery/transportation height: 3300 mm] 2 Liefer-/Transportbreite: 4230 mm/3940 mm optional [Delivery/transportation width: 4230 mm/3940 mm optional] 3 Pendelbetrieb [Pendulum operation] 4 Bedienöffnung bei beidseitig geöffneten Türen [Service opening when the doors are open on both sides] 5 Bedienöffnung linke Tür bei Option Arbeitsraumtrennwand [Service opening left door with option workspace partition] 6 Bedienöffnung rechte Tür bei Option Arbeitsraumtrennwand [Service opening right door with option workspace partition] 7 Option: Erweiterter Schwenkbereich [Option: extended swivel range] 8 Option: Absaugung rechts/links [Option: aspiration right/left] 9 Störkreisdurchmesser: 1450 mm [Interference circle diameter: 1450 mm] 10 Werkzeugwechselbereich (*Werte bei max. Werkzeugabmessung): Diesen Bereich für den Werkzeugwechsel freihalten oder Fahrständer in einen sicheren Bereich fahren, in dem keine Kollisionsgefahr besteht. [Tool change area (*values at maximum tool size): Keep this area free for tool changes or bring the traveling column in a secure area without risk of collision.]







